

BEIL Befeuchtungsmodul 1/1



Deltafog 50



Beschreibung:

Das BEIL Befeuchtungsmodul Deltafog 50 ist eine dezentral angeordnete Einheit und stellt das Grundelement einer Befeuchtungsabteilung dar. Es besteht aus einem zylindrischen Grundkörper, in dem ein Ventilator integriert ist und über eine dösenartige Austrittseite verfügt. Ein Dösenring ist oberhalb der Austrittsöffnung mit bis zu 12 Dösen ausgestattet. Über die Dösen wird Wasser unter hohem Druck in mikroskopisch kleine Partikel zerstäubt. Das Deltafog 50 wird in dem zu befeuchtenden Raum unter der Decke oder an der Wand montiert.

Technische Daten

Bezeichnung	Beil Befeuchtungsmodul Deltafog 50
Artikel-Nr.	614.001
Höhe	280 mm
Durchmesser	600 mm
Gewicht	9 kg
Volumenstrom	3200 m ³ /h
Kapazität	0-60 l/h
Leistung	0,10 kW 1~230 V±10 % 50 Hz
Lüfterdrehzahl	910 RPM
Schutzklasse	IP 54
Geräuschentwicklung	62 dBA
Gehäusematerial	Eloxiertes Aluminium
Dösenringmaterial	Edelstahl 1.4701
Dösendruck	35-70 bar